



DC Inverter
Réversible



+ PRODUITS

- Raccordement jusqu'à 4 unités extérieures
- Egalisation du niveau d'huile automatique sans interconnexion
- Passerelle Modbus intégrée
- Compatible avec les nouveaux kit CTA (signal 0-10V)
- Compatible avec les solutions connectées Airwell

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR
ÉLECTRONIQUE



TRAITEMENT
GOLDEN FIN

FONCTIONS INSTALLATEURS



AUTO-DIAGNOSTIC

CERTIFICATION

- AIRWELL participe au programme AC1 de ECP. Vérifier la validité du certificat sur : www.eurovent-certification.com



- Les modèles avec * ne sont pas certifiés Eurovent

DRV Centralisé



NOUVEAU

FlowLogic **V**

VVTA - 2 TUBES – SOUFFLAGE VERS LE HAUT (TOP)

FEATURES

- Nouveaux compresseurs EVI
- Chauffage continu (cycles de dégivrages)
- 110 Pa de pression disponible au(x) ventilateur(s)
- Jusqu'à 1000m de longueur de tubes
- Jusqu'à 110m de dénivelé
- Nouveau revêtement de l'échangeur pour une protection contre le brouillard salin jusqu'à 1500 h

| Refroidissement | Chauffage |
|-------------------|-------------------|
| 25 - 294 kW | 25 - 294 kW |
| 8 - 104 | 8 - 104 |
| -5°C/52°C | -27°C/21°C |
| SEER jusqu'à 7,25 | SCOP jusqu'à 4,61 |